


Máquina	H15SX	
Características - Dimensiones	SI	Imp.
Altura máxima de trabajo	15,01 m	49 ft 3in
Altura máxima de la plataforma	13,01 m	42 ft 8 in
Alcance delantero máximo de trabajo por encima del suelo	3,50 m	11 ft 6 in
Alcance máximo por encima del suelo	3 m	9 ft 10 in
Altura máxima de la cesta antes de la limitación de la velocidad de traslación	2,85 m	9 ft 4 in
Peso total	6300 kg	13892 lb
Capacidad de carga máxima en la cesta	500 kg	1102 lb
Capacidad de carga máxima en la cesta 2 extensión	500 kg	1102 lb
Capacidad en extensión	200 kg	441 lb
Número máximo de personas autorizadas		4
Número máximo de personas sobre extensión (Consulte la capacidad de extensión recomendada)		2
Velocidad máxima del viento autorizada	45 km/h	28 mph
Fuerza manual - CE - AS		400 N - 90 lbf
Pendiente máxima - 4WD		45%
Inclinación máxima autorizada - CE - AS		5°
Carga máxima en rueda	3681 daN	8275 lb
Presión máxima en terreno duro	12,2 daN/cm ²	2,55 lb/ft ²
Velocidad de traslación (2WS) :		
• Bajo	• 0,7 km/h	• 0.4 mph
• Velocidad media	• 1,6 km/h	• 1 mph
• Arriba	• 3,2 km/h	• 2 mph
• Elevada	• 6 km/h	• 3.7 mph
Velocidad máxima de tracción con ruedas libres	1,6 km/h	1 mph

Esquema general H12SX (HS3388RT) -H15SX (HS4388RT)



Características de dimensiones

Marca	H12SX (HS3388RT)		H15SX (HS4388RT)	
	Mètre	Feet inch	Mètre	Feet inch
A	6,00	19 ft 8 in	6,00	19 ft 8 in
B	2,25	7 ft 4 in	2,25	7 ft 4 in
C	2,57	8 ft 5 in	2,77	9 ft 1 in
D	2,75	9 ft 0 in	2,75	9 ft 0 in
E	0,27	0 ft 10 in	0,27	0 ft 10 in
F x G	4,00 x 1,89	13 ft 1 in x 6 ft 2 in	4,00 x 1,89	13 ft 1 in x 6 ft 2 in
H	4,18	13 ft 8 in	4,18	13 ft 8 in
J	2,57	8 ft 5 in	2,77	9 ft 1 in

MÁQUINA H15SX (HS4388RT)

Zona de trabajo

